

Kombinerings van reënwater met gryswater



Jy kan gryswater en opgevangde reënwater met sukses gebruik om jou tuin te besproei. Sekere stelselverskaffers kan 'n druptoevoer vanaf 'n reënwaterstelsel installeer sodat die water stadig in die gryswaterstelsel inloop. Vra jou stelselverskaffer watter dienste en opvolginstandhouding by sy pakket ingesluit is.

4



4 Jy kan jou gryswater en opgevangde reënwater met sukses kombineer vir die besproeiing van jou tuin.



Wees wys!



Red ons stad!



Red ons omgewing!



Spaar drinkwater!



**Wees deel van die oplossing
en installeer vandag nog 'n
reënwateropvangstelsel!**

Nuttige inligting



STAD KAAPSTAD-HULPSENTRUM

Tel: 0860 103 089

Wenke en inligting oor waterbewaring, alternatiewe watergebruik, gebarste en verstopte pype en oortredings van die waterverordening

BOORGATWATER-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA

Tel: 011 447 0851

Lys van boorgatkontraakteurs in jou omgewing

DEPARTEMENT WATERWESE

Tel: 012 336 8125/8046

Inligting oor gehalte van waterdraer/grondwater

KIRSTENBOSCH BOTANIESE TUIN

Tel: 021 799 8783

Wenke/inligting oor waterwys tuinmaak

WATERVERORDENING

Staatskoerant 6378: 01/09/06

ANDER PAMFLETTE IN HIERDIE REEKS:

- Inleiding tot alternatiewe waterhulpbronne (pamflet no 1 van 4)
- Boorgate/putte (pamflet no 2 van 4)
- Gebruik van gryswater (pamflet no 3 van 4)

Stad Kaapstad-hulpentrum:
0860 103 089

SMS: 31373 (maks 160 karakters)

E-pos: WaterTOC@capetown.gov.za



CITY OF CAPE TOWN | ISIXEKO SASEKAPA | STAD KAAPSTAD

HIERDIE STAD WERK VIR JOU

WATER EN SANITASIE



CITY OF CAPE TOWN | ISIXEKO SASEKAPA | STAD KAAPSTAD

HIERDIE STAD WERK VIR JOU

OPVANG VAN REËNWATER



Alternatiewe waterhulpbronne

Pamflet no 4 van 4



**Wees deel van die
oplossing
Ons water, ons trots**

Inleiding

Teen 'n globale reënvalgemiddelde van 870 mm per jaar steek Suid-Afrika ver af met sy 450 mm, wat hom die dertigste droogste land ter wêreld maak.

Daar word voorspel dat die Wes-Kaap die eerste streek sal wees wat sonder water is tensy stappe gedoen word om die vraag na water doeltreffender te bestuur.

Hoekom moet jy reënwater opvang?

As jy reënwater deur die opvang daarvan bymekaar maak en so jou eie water kan gebruik, het jy 'n versekeringspolis teen korttermyn-wateronderbrekings. Jy kan 500 liter water opvang met 'n reënval van 5mm op 'n dak van 100m².

'n Reënwaterrenk kan gebruik word om die tuin te besproei, op te was, skoon te maak, die toilet te spoel en die swembad vol te maak. Pype kan aangelê word sodat reënwater in die toiletspoelbak inloop om so die geweldige hoeveelheid water wat daagliks vir die spoel van die toilet gebruik word, te verminder.

Daar is dalk meer voordele aan die gebruik van reënwaterrenks in somerreënvalgebiede as in winterreënvalgebiede. In winterreënvalgebiede kan 'n renk van 5 000 ℓ wat hoofsaaklik vir die spoel van die toilet gebruik word, egter steeds 'n jaarlikse besparing van 15% teweegbring.

'n Reënwateropvangstelsel kan:

- Waardevolle drinkwater spaar
- Jou geld spaar en
- Die druk op ons naturomgewing verlig

Basiese reënwateropvangstelsel

Dit is baie eenvoudig om 'n basiese reënwaterstelsel te installeer. As gevolg van swartekrag loop reënwater wat op jou dak versamel, via geutpype na waterrenke. 'n Tipe reënwaterfilterstelsel word gewoonlik geïnstalleer om te verhoed dat drywende deeltjies die renke binnedring. Jou stelselverskaffer sal die gepaste grootte en getal reënwaterrenks volgens individuele gebruiksbehoefte bepaal. Die reënwater word dan vanuit die reënwaterrenks na die hele huishouding of vir besproeiing na die tuin gepomp.

Posisionering van jou reënwaterrenks

Jy kan jou renks onder die rand van die dak teen die huismuur installeer of uit die oog, enige plek elders in jou tuin deur 'n ondergrondse pypstelsel te gebruik wat deur jou reënwaterstelsel-verskaffer voorsien kan word.

Jou dak as 'n opvangsgebied

Metaal vorm die doeltreffendste dakoppervlak vir die opvang van reënwater, en kan bestaan uit sink, 'n plat ysterplaat of 'n omgekeerde kasribprofiel (IBR). Geteëldes dakke werk ook, maar dit is nie so doeltreffend vir die opvang van reënwater nie. Reënwater kan nie op 'n rietdak opgevang word nie.

Die gemiddelde berekenings vir die twee daksoorte:

- 11 mm reënval op 'n metaaldak kan sorg vir 1 000 ℓ opgevangde reënwater vir elke 100 m²-dakoppervlakte.
- 16 mm reënval op 'n teëldak kan sorg vir 1 000 ℓ opgevangde reënwater vir elke 100 m²-dakoppervlakte.



Die regte grootte watrenk vir jou

Die grootte van die reënwateropvangrenk hang van jou unieke omstandighede af.

Die volgende faktore kan 'n rol speel in jou besluit:

- Getal mense in die huishouding wat water gebruik
- Die dakoppervlakte waar jy opvang
- Die tipe dak waarop jy opvang

Die gemiddelde grootte van die renks wissel van 1 500 ℓ tot 2 500 ℓ en 5 000 ℓ. Jou reënwateropvangstelsel-verskaffer sal jou individuele omstandighede en watervraag bepaal, en jou raad gee oor die grootte en getal waterrenks wat jy nodig het.

Bespaar op munisipale rioolafloopgelde

Die munisipaliteit vra volgens 'n bloktariefstelsel gelde vir water en riolering. Jy word vir riolering aangeslaan slegs op grond van die volume water (hoeveelheid kiloliter) wat jy verbruik, en wel op 70% van die water wat deur die meter loop.

Deur reënwater te gebruik, sal daar minder water deur jou meter loop en jou waterrekening dus aansienlik minder wees.

Reënwater wat vir menslike verbruik gebruik word

As gevolg van moontlike drywende deeltjies in die water en verhoogde suurvlakke in reënwater weens lugbesoedeling, is dit nie raadsaam om reënwater vir menslike verbruik te gebruik nie.

- 1 Jy kan die reënwaterrenk op enige plek in jou tuin sit waar dit uit die oog is.
- 2 Die reënwater word vanaf jou renk na jou huishouding of tuin gepomp.
- 3 Gebruik jou reënwater om jou tuin groen en gesond te hou.